

## Combinaison de méthodes numériques et symboliques pour l'analyse de données métabolomiques

Dhouha Grissa, Blandine Comte, Estelle Pujos-Guillot, Amedeo Napoli

► **To cite this version:**

Dhouha Grissa, Blandine Comte, Estelle Pujos-Guillot, Amedeo Napoli. Combinaison de méthodes numériques et symboliques pour l'analyse de données métabolomiques. Extraction et Gestion des Connaissances, Jan 2016, Reims, France. Hermann-Editions, RNTI, E-30, pp.555–556, 16ème Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances, 2016, 18-22 Janvier 2016, Reims, France. hal-01421035

**HAL Id: hal-01421035**

**<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01421035>**

Submitted on 21 Dec 2016

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Combinaison de méthodes numériques et symboliques pour l'analyse de données métabolomiques

Dhouha-Grissa<sup>\*,\*\*</sup> Blandine Comte<sup>\*</sup>  
Estelle Pujos-Guillot<sup>\*,\*\*\*</sup> Amedeo Napoli<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>INRA, UMR1019, UNH-MAPPING, F-63000 Clermont-Ferrand, France  
blandine.comte@clermont.inra.fr, estelle.pujos@clermont.inra.fr

<sup>\*\*</sup>LORIA, B.P. 239, F-54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France  
amedeo.napoli@loria.fr, dhouha.grissa@loria.fr

<sup>\*\*\*</sup>INRA, Plateforme d'Exploration du Métabolisme, F-63000 Clermont-Ferrand, France

La métabolomique est un outil de phénotypage puissant permettant de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans les processus pathologiques et d'en identifier des marqueurs. Cependant, cette approche génère des données massives et complexes (Sugimoto et al., 2012) qui nécessitent des outils de traitement adaptés afin d'extraire les informations biologiquement pertinentes et enrichir les connaissances et compréhension des systèmes biologiques. Le traitement des données métabolomiques présente un enjeu de taille du fait de leur nature (issues d'un signal instrumental, bruitées, volumineuses avec de fortes colinéarités...) et de leur structure (le nombre de variables est très élevé par rapport au nombre d'individus). Malgré l'existence de nombreux outils chimiométriques (Eliasson et al., 2011), il a été reporté des difficultés de classification dus à la grande dimensionnalité des données. Il y a aujourd'hui un besoin de méthodes et workflows robustes et permettant l'obtention de résultats justes et fiables.

Dans ce travail, notre objectif a consisté en l'élaboration d'un workflow d'analyse de données métabolomiques, combinant plusieurs techniques de fouille de données numériques et symboliques, supervisées et non supervisées, dans le but de proposer une solution avancée pour la découverte de biomarqueurs. Notre démarche s'est basée sur l'extraction, au moyen de méthodes numériques, de classes d'attributs qui ont été par la suite organisées par la technique non supervisée d'Analyse Formelle de Concepts (FCA, (Ganter et Wille, 1999)) pour la visualisation et l'interprétation.

Le travail a été divisé en trois étapes : dans la 1ère étape ou prétraitement des données, il s'agissait de choisir les méthodes les plus adéquates à la fois de transformation de données (normalisation, scaling) en fonction de la méthode de sélection de motifs utilisée ; et de rééchantillonnage (bootstrap, validation croisée,...) en les évaluant selon des critères de précision, spécificité et sensibilité. La 2ème étape s'est intéressée à la sélection des variables, ou "Feature selection" (Guyon et Elisseeff, 2003). Cette approche, l'une des plus répandues dans le domaine bioinformatique (Zhou et Dickerson, 2014), permet d'identifier des variables significatives (élimination des redondances) qui présentent la meilleure capacité discriminante et prédictive pour la construction du modèle. Dans ce travail, nous avons combiné diverses méthodes de Feature selection. Des méthodes de filtre (utilisant différents scores : information mutuelle et coefficient de corrélation) ont tout d'abord été considérées pour éliminer les variables

## Combinaison de méthodes numériques-symboliques

redondantes/dépendantes et réduire la dimension de la matrice de données. Puis, des méthodes d'apprentissage supervisée, SVM (Support Vector Machine, ou Machines à vecteurs de support (Corinna et Vladimir, 1995)), RF (Random forest, forêts d'arbres décisionnels (Breiman, 2001)), SVM-RFE (SVM-Recursive Feature Elimination) ont été utilisées afin d'ordonner les variables et sélectionner les plus discriminantes et prédictives. Cette sélection de variables a été basée sur les mesures de précision, les indices "gini" et "kappa", ainsi que le poids "w". De plus, des tests statistiques univariés ont été réalisés. Une étude comparative des  $k$  meilleures variables issues de la combinaison de ces différentes approches (au total 10 combinaisons) a permis d'identifier leurs degrés de stabilité (1 à 10). Une matrice binaire a ainsi été construite de la forme ( $N$  variables  $\times$  10 techniques-d'analyse) par la méthode de présence/absence des variables. Cette matrice a été le point de départ pour l'application de la FCA et la construction du treillis de concepts. Selon la logique du treillis, les variables partagées par toutes les techniques (stabilité maximale égale à 10) seront des candidats biomarqueurs que nous retiendrons pour l'étape de prédiction. La 3<sup>ème</sup> étape ou post-traitement de données, s'est concentrée sur la visualisation et l'interprétation des données issues du treillis.

Les résultats obtenus ont pu faciliter l'identification des variables les plus intéressantes et servir de base à l'interprétation par les spécialistes du domaine. Un workflow enchainant la meilleure combinaison de méthodes numériques et symboliques pourra être proposé à la communauté du domaine.

## Références

- Breiman, L. (2001). Random forests. In *Machine Learning*, pp. 5–32.
- Corinna, C. et V. Vladimir (1995). Support-vector networks. *Mach. Learn.* 20(3), 273–297.
- Eliasson, M., S. Rannar, et J. Trygg (2011). *Current Pharmaceutical Biotechnology* 12(7).
- Ganter, B. et R. Wille (1999). *Formal concept analysis - mathematical foundations*. Springer.
- Guyon, I. et A. Elisseeff (2003). *J. Mach. Learn. Res.* 3, 1157–1182.
- Sugimoto, M., M. Kawakami, M. Robert, T. Soga, et M. Tomita (2012). *Curr. Bioinform* 7(1), 96–108.
- Zhou, W. et J. Dickerson (2014). *Comput. Biol. Med.* 47, 66–75.

## Summary

Our work consists in developing a workflow using Knowledge Discovery methodologies to propose advanced predictive biomarkers discovery solutions from metabolomic data. We propose to use machine learning algorithms for feature selection and FCA for visualization.